

IP Egedal ApS
C/O Industriens Pensionsforsikring A/S Nørre Farimagsgade 3
1364 København K
Att. Louise Stenander, DJ Miljø & Geoteknik P/S

Afgørelse: Forlængelse af midlertidige tilladelse til nedsivning af overfladevand fra følgende delområder i Landskabsbyen: Klynge 1, delvist stamvejen, daginstitution, matr.nr. 1mx, 1ir, 1is, 1it, 1iu, 1iv, 1ix, 1iy, 1iz, 1iæ, 1iø, 1ka, 1kb, 1kc, 1kd, 1ke, 1kf, 1kg, 1kh, 1ki, 1kk, 1kl, 1km, 1kn, 1ko, 1kp, 1kq, 1kr, 1ks, 1kt, 1ku, 1kv, 1kx, 1ky, 1kz, 1kæ, 1kø, 1la, 1lb, 1lc, 1ld, 1le, 1lf, 1lg, 1lh, 1li, 1lk, 1ll, 1lm, 1ln, 1lo, 1lp, 1lq, 1lr, 1ls, 1lt, 1lu, 1lv, 1lx, 1lz, 1læ, 1lø, 1ma, 1mb, 1mc, 1md, 1me, 1mf, 1mg, 1mh, 1mi, 1mk, 1ml, 1mm, 1mn, 1mo, 1mp, 1mq, 1mr, 1mv, 1ia, 1ib, 1id, 1ie, 1if, 1ig, 1ih, 1ii, 1ik, 1il, 1im, 1in, 1io, 1ip, 1iq, samt delvist 1ic og 1ms Ølstykke By,

Egedal Kommune meddeler hermed forlængelse af tilladelse midlertidige bassiner M2, M3. Tilladelsen gives på baggrund af ansøgningen af 29.09.2025.

DJ Miljø og Geoteknik P/S på vegne af IP Egedal ApS har ansøgt om ny midlertidig nedsivningstilladelse til tag- og overfladevand fra følgende delområder i Landskabsbyen: Klynge 1, stamvejen, daginstitution. Matrikelnumrene er listet i bilag 1.

Tilladelsen gives i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19 stk. 1, og § 42 i spildevandsbekendtgørelsen.

Vilkår

Egedal Kommune giver tilladelsen på følgende vilkår:

1. Der må ikke ske ændringer på eksisterende bassiner. Hvis der sker ændringer, skal der forinden ansøges til Egedal Kommune på Spildevand@egekom.dk.
2. De midlertidige bassiner dimensioneres til en 5-års regnhændelse og klimafaktor på 1.
3. Der må ikke tilledes andre stoffer til bassinerne, end hvad der normalvis forefindes i tag- og overfladevand.
4. Der må ikke anvendes ukrudtsbekæmpelsesmidler på arealer, der ledes til nedsivning.
5. Bassinerne dimensioneres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt.

Den 27. oktober 2025

Sagsnr.: 25/18898

Dok. nr.: 12

Simone Jensen Glisbo

Direkte tlf.: 7259 7323

E-mail:

Simone.Jensen@egekom.dk

Egedal Rådhus

Dronning Dagmars vej 200

3650 Ølstykke

Mail: kommune@egekom.dk

Web: www.egedalkommune.dk

Ekspeditionstid:

Mandag - Tirsdag 08.00-14.00

Onsdag Lukket

Torsdag 10.00-17.30

Fredag 10.00-12.00

Rådhuset har åbent:

Mandag - Torsdag 08.00-19.00

Fredag 08.00-14.00

6. Der må kun ledes vand til bassinerne fra oplyste opland, se nærmere beskrivelse under sagens oplysninger.
7. Der må ikke ledes vand fra de midlertidige nedsivningsbassiner til Stenløse Å.
8. Tilladelsen er gældende til december 2026. Hvis tilladelsen ønskes forlænget, skal der ansøges igen til Egedal Kommune. Egedal Kommune anbefaler ejer at ansøge senest 2 måneder, inden nærværende tilladelse udløber, så kommunen har mulighed for at udarbejde en ny tilladelse. Der skal ansøges om ny midlertidig tilslutningstilladelse til kommunen på www.bygogmiljoe.dk.
9. De midlertidige bassiner og eventuelle grøfter skal reetableres efter brug. Ejer afholder eventuelle udgifter. Når arbejdet er udført, skal dette meddeles til Egedal Kommune på Spildevand@egekom.dk.
10. Bassinets bund skal have en afstand på mindst 1 meter over højeste grundvandsspejl.
11. Der skal anvendes grus eller Svanemærket tømiddel til vinterbekæmpelse af veje og stier.
12. Bassinet skal overholde afstandskravene på 2 m til skel og 5 m til beboelse samt 25 meter til vandløb og søer.
13. Hvis der sker uheld som kan udgøre en risiko for naturen eller grundvandet, skal Egedal Kommune orienteres herom samt eventuelle afværgeforanstaltninger, der er foretaget på spildevand@egekom.dk.
14. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladelsen, er givet jf. § 78a i miljøbeskyttelsesloven.

Nedenfor kan ses en nærmere redegørelse for tilladelsen.

Sagens oplysninger

Egedal Kommune meddelte i 2024 midlertidig nedsivningstilladelse til håndtering af tag-og overfladevand fra Klynge 1. Den midlertidige tilladelse udløber i december 2025, hvorfor DJ Miljø og Geoteknik P/S, har ansøgt om ny midlertidig tilladelse til håndtering af tag-og overfladevand fra Klynge 1, til eksisterende bassiner.

Det permanentekloaksystem herunder bassinerne der skal håndtere tag-og overfladevandet fra Landskabsbyen, forventes først kunne tages i brug ultimo 2026 da bassinernes beplantning skal stå uberørt i 1 år, så planternes rodnet kan nå at få ordentligt fæste, inden der tilføres vand. Der ansøges om permanente tilslutningstilladelser og nedsivningstilladelser når det endelige system er klar til ibrugtagning.

Projektområdet er omfattet af Lokalplan 076 – Landskabsbyen, hvor formålet med lokalplanen er at sikre en åben, grøn bydel med bl.a. natur og friarealer til rekreative aktiviteter og regnvandshåndtering

Landskabsbyen skal opføres i den nordøstlige del af byudviklingsområdet omkring Egedal Station. Projektet grænser op til landbrugsejendomme, naturområder og Stenløse Å, Stationsområdet og s-togbanen.

Klynge 1, kommer til at bestå, når det står færdig af 171 boliger på hhv. 85 stk. lejligheder, 51 stk. 2-plansrækkehuse og 35 stk. 1-planshuse samt to fælleshuse, hvor det ene fælleshus er ca. 144 m² og det andet er ca. 60 m².

Der er etableret i alt to midlertidige bassiner M2 og M3. Bassinerne håndterer tag- og overfladevand fra klynge 1 samt øvrige små interne veje, stier og parkeringspladser, der etableres løbende i alt 191 p-pladser i Klynge 1, p-arealerne etableres med græsarmeringssten og muld, så vandet kan nedsive. Det vand der ikke nedsives, bliver ledt til de midlertidige bassiner, indtil at parkeringspladserne tilsluttes det permanente kloaksystem.

Vandet ledes via regnvandsledninger til åbne grøfter som afvander til de midlertidige bassiner. Når de permanente bassiner tages i brug, nedlægges alle midlertidige foranstaltninger, bassiner og grøfter, ved at påfylde med jord fra byggeområdet. Det forventes at de permanente bassiner er klar til ibrugtagelse ultimo 2026. Der medgives separate tilladelser til permanente bassiner.

Bassin M2

Det midlertidige bassin M2, se figur 1, etableres til at modtage tag-og overfladevand fra gårdrum 2 og 3, herunder flg. Matrikler:

- Gårdrum 2 omfatter følgende matrikler: 1kh, 1ki, 1kk, 1kl, 1km, 1kn, 1ko, 1kp, 1kq, 1kr, 1ks, 1kt, 1ku, 1kv, 1kx, 1ky, samt delvist 1ms Ølstykke By, Ølstykke.
- Gårdrum 3, herunder flg. Matrikler: 1kz, 1kæ, 1kø, 1la, 1lb, 1lc, 1ld, 1le, 1lf, 1lg, 1lh, 1li, 1lk, 1ll, 1lm, 1ln, 1lo, 1lp, 1lq, 1lr, 1ls, 1lt, samt delvist 1ms Ølstykke By, Ølstykke.

Arealet der afvander til bassin M2, grønt område på figur 1, har et totalareal på 9.044 m². Med en afløbskoefficient på 0,6 og antagelsen af, at det kun er halvdelen af de befæstede arealer, der vil være anlagt i bassinerne levetid, vil det reducerede areal, der afstrømmer til bassinet være på 2.713 m². Tagarealerne består af en kombination af metalplader og teglsten. Tagrender og nedløbsrør etableres i malet aluminium/stål.

Stuvningsvolumenet er i alt 85,24 m³, arealet er 170 m² og vil have en tømme-tid på ca. 19 timer.

Bassin M3

Det midlertidige bassin M3, se figur 1, etableres til at modtage tag-og overfladevand fra gårdrum 1, 4 og 5, herunder flg. Matrikler:

- Gårdrum 1 omfatter følgende matrikler: 1mx, 1ir, 1is, 1it, 1iu, 1iv, 1ix, 1iy, 1iz, 1iæ, 1iø, 1ka, 1kb, 1kc, 1kd, 1ke, 1kf, 1kg, samt delvist 1ic og 1ms Ølstykke By, Ølstykke.
- Gårdrum 4 omfatter følgende matrikler: 1lu, 1lv, 1lx, 1ly, 1lz, 1læ, 1lø, 1ma, 1mb, 1mc, 1md, 1me, 1mf, 1mg, 1mh, 1mi, 1mk, 1ml, 1mm, 1mn, 1mo, 1mp, 1mq, 1mr, 1mv, samt delvist 1ms Ølstykke By, Ølstykke.

- Gårdrum 5 omfatter følgende matrikler: 1ia, 1ib, 1id, 1ie, 1if, 1ig, 1ih, 1ii, 1ik, 1il, 1im, 1in, 1io, 1ip, 1iq, samt delvist 1ic Ølstykke By, Ølstykke.

Arealet der afvander til bassin M3, lilla område på figur 1, har et totalareal på 27.834 m². vil bestå af blandet bebyggelse samt vand fra stamveje og stræder, det antages, at det kun er halvdelen af de befæstede arealer, der vil være anlagt i bassinerne levetid, derfor vil det reducerede areal, der afstrømmer til bassinet være på 8.350 m². Stuvningsvolumenet er i alt 261,39 m³, arealet for bassinet er 530 m² og vil have en tømmetid på ca. 16 timer.

Tagarealerne består af en kombination af metalplader og teglsten. Tagrender og nedløbsrør etableres i malet aluminium/stål.



Figur 1: Oplandsplan over Bassin M2 (grøn) og bassin M3 (lilla), de to midlertidige bassiner er indtegnet med en tykkere sort streg umiddelbart ved siden af de permanente bassiner.

Dimensionering

De midlertidige bassiner M2 og M3 er dimensioneret til at håndtere en 5 års-regn hændelse med en klimafaktor på 1. Bassinerne er udgravet i det eksisterende terræn med anlæg 1:5 og en dybde på ca. 0,5 m. Jorden er vurderet egnet til nedsivning, og afstanden til grundvandsspejl på 1 meter kan overholdes.

Geologi og hydrogeologi

Der er blevet foretaget pejlinger 1 juli 2021 og maj 2022 foretaget en yderligere vurdering af den maksimale årlige grundvandsstand for terrænnært grundvand. Vurderingen er baseret på erfaringstal, der beskriver en maksimal års-tidsvariation på 1–1,5 m i sandede sedimenter og ca. 1,5–2 m i lerede aflejringer. Der er på baggrund af dette lavet en analyse for en fremskredet grundvandsstand, som viser, at grundvandsstanden frem til 2050 vil stige mindre end 1 meter.

Projektområdet er overvejende domineret af senglacialt/glacialt smeltevands-sand og smeltevandsler samt glacialt moræneler og morænesand, i den øvre 4 m lagsøjle. Øverst i lagsøjlen træffes typisk 20-30 cm muld og herunder typisk de senglaciale/glaciale sedimenter.

Geologien på arealerne er veldrænende og domineret af sand med mindre tynde lerlag.

Bassin M2 er beliggende på arealer der er veldrænende og domineret af sand med mindre tynde lerlag og boringen var tør.

Bassin M3 er beliggende på arealer der primært er domineret af ler og moræneler. Boringerne var tørre.

Særlige forhold

Jordforurening

Bassinerne placeret uden for områdeklassificeringen, men er ikke kortlagt som forurenet på vidensniveau 1 (V1) eller 2 (V2). Det vurderes således, at der ikke er risiko for forurening af jord eller grundvand.

Vandløb og grundvand

Projektområdet er beliggende inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt inden for indvindingsoplande inden for OSD hhv. Smedebakken Vandværk og Værebros Kildeplads. Yderligere er projektområdet beliggende inden for nitratfølsomme indvindingsoplande (NFI) samt indsatsområde (IO) inden for NFI. Nærmeste boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) er beliggende ca. 630 m syd for projektområdet.

Jf. grundvandskortlægningsrapporten fra 2018, er projektområdet beliggende inden for et område med nogen sårbarhed ift. nitrat. Transporttiden inden for indvindingsoplandet til Smedebakken Vandværk og Værebros Kildeplads er overvejende 25-50 år og 50-100 år. Hertil er vandtypen i indvindingsboringerne svagt reduceret med forhøjet sulfat.

Projektområdet er beliggende inden for hhv. terrænnære, regionale og dybe grundvandsforekomster, som er omfattet af vandområdeplanerne for 2021-2027.

Det er myndighedens vurdering, at der kan gives tilladelse til nedsivning i området af tag- og overfladevand.

Habitatsbekendtgørelsen

De nærmeste § 3-beskyttede naturtyper, enge, er beliggende hhv. ca. 130 m nordøst og ca. 170 m øst for Bassin M3, således inden for den økologiske forbindelse til Stenløse Å. Hertil er der ca. 400 m nordøst for grøfterne to § 3-beskyttede søer.

Der er ifm. feltbesigtigelse ikke registreret forekomst af bilag IV-planterarter indenfor eller i umiddelbar nærhed af projektområdet. På den baggrund vurderes den potentielle påvirkning af bilag IV-planterarter at være minimal.

Der er tidligere registreret forekomst af skov-hullæbe i engområdet langs med Stenløse Å inden for projektområdet. Skov-hullæbe er en fredet orkide, der er

kategoriseret som livskraftig (LC) på Den Danske Rødliste. Imidlertid er der ifm. miljøvurderingen af masterplanen for Landskabsbyen foretaget feltbesigtigelse, hvor der ikke er registreret skov-hullæbe. Der er registreret forekomst af krog-næb-star i spredningskorridoren øst for projektområdet. Som følge af projektets karakteristika og afstanden hertil, antages det, at projektet ikke vil medføre en påvirkning af den rødlistede art.

Der er ifm. feltbesigtigelse registreret syv arter af flagermus inden for projektområdet, som er beskyttet jf. habitatdirektivets bilag IV. Flagermusarterne er kategoriseret som livskraftige (LC) på Den Danske Rødliste. Endvidere er alle syv arter udbredt i Danmark. De § 3-beskyttede naturtyper langs med Stenløse Å udgør velegnede steder til hhv. fouragering, dagophold, jagt og ledelinjer for flagermus.

Der er registreret forekomst af nattergal i spredningskorridoren øst for projektområdet. Der blev i den ene af de to § 3-beskyttede søer beliggende ca. 400 m nordøst for grøfterne registreret forekomst af grøn frø og lille vandsalamander, som begge er fredede arter. Ydermere er grøn frø beskyttet jf. habitatdirektivets bilag V.

Det er administrationens vurdering, at etablering af de midlertidige bassiner og vejvandsgrøften ikke vil have en påvirkning på omkringliggende beskyttet natur og arter.

Natur 2000

Jf. habitatbekendtgørelsens § 6 og § 7 skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000-område nr. 139 - Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov samt Habitatområder nr. 123 af samme navn er beliggende ca. 2,5 km nordøst for projektområdet. Projektet medfører ikke direkte eller indirekte udledning af overfladevand til Natura 2000-området. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet udgøres bl.a. af naturtyperne skovbevokset tørvemose, kildevæld, surt overdrev, kalkoverdrev samt elle- og askeskov, mens udpegningsgrundlaget for arterne bl.a. omfatter stor vandsalamander.

Projektet medfører ikke direkte eller indirekte udledning af overfladevand til Natura 200-området og grundet projektet karakteristika og afstanden til nærmeste Natura 2000-område vurderes det således, at projektet ikke medfører en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området.

Vurdering af miljøfremmede forurenede stoffer

De midlertidige bassiner vil modtage tag- og overfladevand fra befæstede arealer, som løbende bliver etableret og tilsluttet regnvandssystemet. Fra dette regnvandssystem ledes vandet fra åbne kanaler over i de midlertidige bassiner

Da anvendelsen af traditionelt vejsalt forventes at have en negativ påvirkning på beplantningen i de permanente bassiner, anvendes der også, mens de midlertidige bassiner er i brug grus og/eller svanemærkede tømidler, hvis det er nødvendigt. Ingen af de interne veje, parkeringspladser eller stier åbnes for brug indenfor de midlertidige bassiners levetid og vil kun blive anvendt til byggepladstrafik.

Svanemærket tømiddel, indeholder kalciummagnesiumacetat, som er blevet vurderet til at under normale omstændigheder sjældent eller slet ikke vil påvirke grundvandsressourcen, da kalciummagnesiumacetat bliver fuldstændig

omsat i jordens øverste lag, da CMA består af letomsættelige organiske stoffer. Dog skal mængden begrænses, da for høje koncentrationer kan medføre udvaskning af cadmium

Det vurderes at belastningen af regnvandet der ledes til bassin M2 og M3 ikke vurderes betydeligt, da regnvandet primært vil afstrømme fra de nyanlagte veje og ubenyttede parkeringspladser. Trafikbelastningen vurderes også at være minimal, da arealerne ikke er beboet og veje og stier vil derfor være lukket for offentligheden og kun anvendes af byggepladstrafik.

Tagmaterialerne bliver metalplader og tagsten, som umiddelbart ikke vurderes at medføre udvaskning af miljøfremmede forurenende stoffer, som kan medføre risiko nedsivning til grundvandet. Hertil etableres tagrender og nedløbsrør i malet aluminium/stål, hvormed det vurderes, at der ikke er risiko for udvaskning af miljøfremmede forurenende stoffer.

Begrundelse

Det vurderes ikke, at der vil være en betydelig belastning af miljøfremmede stoffer i regnvandet, da vandet der ledes til de midlertidige bassiner primært, vil bestå af tag- og overfladevand fra nyanlagte veje og parkeringspladser der kun vil blive benyttet af byggepladstrafik i en kortere periode.

Da bassinerne samt grøfterne kun skal anvendes indenfor en midlertidig periode frem til december 2026, og området udvikles løbende og der ikke vil være beboer og dermed ingen trafik på vejene, vurderer administrationen at dimensioneringen til en 5 års regnhændelse og klimafaktor 1 at være passende og derfor bibeholdes i nærværende tilladelse.

Det vurderes ej heller at nedsivningen fra de midlertidige bassiner vil påvirke miljøet negativt, da der i perioden kun vil være trafik til og fra byggepladsen samt at tag- og tagrender vil etableres med metalplader og tagsten og derved vurderes det at det ikke vil medføre udvaskning af miljøfremmede stoffer til grundvandet eller have en negativ påvirkning på indvindingsoplandet og BNBO.

Til vinterbekæmpelsen vil der som beskrevet fortsat blive anvendt grus og eller svanemærket tømiddel, hvis det vurderes nødvendigt.

Lovgrundlag

Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 19, at stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, ikke uden tilladelse må nedgraves i jorden, udledes eller oplægges på jorden eller afledes til undergrunden. Tagvand defineres som spildevand og jf. § 4 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen) omfatter spildevand alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, bebyggelse i øvrigt samt fra befæstede arealer.

Miljøbeskyttelseslovens § 19 stk. 1 giver kommunen hjemmel til at give nedsivningstilladelser, mens spildevandsbekendtgørelsens § 41 fastsætter regler om kommunens behandling af ansøgning om tilladelser.

Det fremgår af § 41 i spildevandsbekendtgørelsen, at tilladelse til afledning af tag- og overfladevand til nedsivningsanlæg, hvortil der ikke afledes husspildevand eller procesvand, kan meddeles, når en række betingelser i bekendtgørelsen er opfyldt.

Det fremgår af § 42 i spildevandsbekendtgørelsen, at hvis betingelserne i §41 ikke er opfyldt kan tilladelsen meddeles, når en række betingelser i bekendtgørelsen er opfyldt.

Kommunen gør opmærksom på, at tilladelsen kan tilbagekaldes, hvis det skulle vise sig, at nedsivningsanlægget er underdimensioneret eller er til gene for miljø eller omgivelser, jf. § 20 miljøbeskyttelsesloven.

Klagevejledning

I henhold til spildevandsbekendtgørelsen § 43 stk. 2, 2) kan kommunens afgørelse i denne sag påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Da der i tilladelsen gives lov til nedsivning fra parkeringsareal på mere end 20 biler.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Egedal Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

På Klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Egedal Kommune. Egedal Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Klageperioden er fra den 27.10.2025 til den 24.11.2025

Kopi af denne tilladelse er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk

Søgsmål

Egedal Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter meddelelsen af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

Spørgsmål

Såfremt du har spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Simone Jensen Glisbo
Trafik og Miljø

Egedal Kommunes behandling af dine personoplysninger

I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det¹.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med kommunens forpligtelser inden for planlægning, byggeri og erhverv, infrastruktur mv, affaldshåndtering og natur- og miljøbeskyttelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og Miljøbeskyttelsesloven, Vejloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Vandløbsloven, Jordforureningsloven, Miljøskadeerstatningsloven og/eller Kystbeskyttelsesloven.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kontaktoplysninger, jf. artikel 6.

Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til høringsberettigede, evt. andre offentlige myndigheder samt eventuelle databehandlere.

Vi sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Egedal Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Telefon: 7259 6000
CVR-nr.: 29188386
Skriv sikkert digitalt via [Digital post](#)

¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (GDPR). Af artikel 13 og 14 fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, både når personoplysninger indsamles hos den registrerede og fra andre.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkomne til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

- På telefon: 7259 6000
- Skriv sikkert digitalt via [Digital Post](#) til "Databeskyttelsesrådgiver (DPO)"
- Ved brev: Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke, att: Databeskyttelsesrådgiver ("DPO")

Det vil fremme ekspeditionen, hvis du kan oplyse CPR-nr., kommunens journalnummer eller giver andre præcise oplysninger, der kan hjælpe Egedal Kommune til hurtigt at finde frem til dine personoplysninger.